

SPAGNA CAVETTI CU 5350



Resistenza al vento
classe tecnica

1

Polverizzato di
serie nei colori:



grigio 9006



bianco 9016



A RICHIESTA

Soluzione WT 1.0



209,00

Soluzione RTS 4.0



176,00



Frama Spa
Via Provinciale per Modena 47/a,
41016 Novi di Modena MO
06

EN 13561
Spagna Cavetti
CU 5350
Resistenza al vento: classe tecnica 1

Caratteristiche

Tenda a caduta verticale. Piastre universali per attacco a soffitto e parete in acciaio trattato, con asola al centro per un solo ancoraggio. Fondale in alluminio tondo a 2 ogive diametro 40 mm appesantito internamente. Tappi scorrevoli laterali in nylon con occhio chiuso per lo scorrimento del cavo.

Funzionamento manuale ad argano.

Senza volant di serie.

Argano a vite senza fine rapporto 7:1 montato internamente alla piastra.

Guide laterali di serie con cavo in acciaio inox da 3 mm o a richiesta in Perton con capicorda M6 in ottone.

Squadrette inferiori per l'ancoraggio dei cavi a parete in acciaio inox.

Bulloneria Inox.

Aste di manovra disponibili senza maggiorazione nelle misure 120, 150, 180, 200, 220, 250 cm. Larghezza minima realizzabile ad argano 17 cm, a motore 72 cm.

Importante

Le tende da sole, anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare. Il telo in pvc viene confezionato con giunta orizzontale e senza orli laterali.

Versione con cassetto

La tenda viene consegnata con tela arrotolata su tubo avvolgitore e frontalino, confezione accessori in busta, con asta di manovra, ma senza tasselli in un imballo unico di cartone.


Imballo

La tenda viene consegnata con tela arrotolata su tubo avvolgitore e frontalino, imballata in cartone, confezione accessori in busta, con asta di manovra, ma senza tasselli.

Misura taglio tessuto in cm

Taglio	223	253	303	363
Caduta	160	190	240	300

Ingombri




interno 4 esterno 17

5

6

cavetto = tenda - 4 mm

Attacco a parete




interno 11,5 esterno 18

5

6

Attacco a soffitto

Campanella



Inox per fissaggio cavetti o tondino a pavimento