

Pulizia e cura

Pavimenti vinilici LVT/rivestimenti elastici

Indicazioni generali

- Non utilizzare detergenti contenenti cera.
- Usare detergenti con un PH tra 7 e 9 oppure, sui rivestimenti in poliuretano, detergenti specifici.
- Per strofinare, utilizzare soltanto dischi bianchi o rossi, oppure spazzole morbide.
- Non impiegare più detergente di quanto raccomandato dal produttore, perché l'eccesso di detergente forma una pellicola sulla superficie del rivestimento e rende più difficile la pulizia successiva.
- I prodotti chimici contenenti solventi possono danneggiare i rivestimenti sintetici.
- Evitare i gommini sotto i piedi di mobili e sedie perché possono lasciare il colore sul rivestimento sintetico. Preferire feltrini o protezioni tessili.

Prima cura

La prima cura deve essere eseguita da uno specialista.

Aree poco o moderatamente frequentate

Le superfici poco o moderatamente utilizzate, oppure quelle che si preferisce avere opache, possono essere pulite con un detergente da diluire in acqua. Per consentire la formazione di una pellicola protettiva, all'inizio è consigliabile impiegare un detergente con una concentrazione 2-3 volte superiore al normale. La pellicola che ne risulta può essere lucidata. Sui rivestimenti in poliuretano, al posto del detergente da diluire va usato un detergente specifico privo di sostanze curative.

Aree molto frequentate

Le superfici molto frequentate vanno trattate con un sigillante poliuretano bicomponente resistente al calpestamento e all'acqua. Per questioni estetiche, è consigliabile optare per sigillanti opachi. Una volta asciutti, i prodotti per la cura lasciano sulla superficie una sottile pellicola altamente resistente. Questi lavori devono assolutamente essere eseguiti da uno specialista.

Per il Deliplan monocoloro o quasi, consigliamo di far eseguire da un esperto la prima cura immediatamente dopo la posa, in modo che il rivestimento sia ben protetto contro la sporcizia

Pulizia quotidiana

- Pulizia a secco con un aspirapolvere o una scopa per togliere la polvere e lo sporco.
- Passare uno straccio umido. Aggiungere all'acqua una piccola quantità (osservare le indicazioni del fabbricante) di detergente, che una volta asciutto formerà una pellicola protettiva.
 - Se il pavimento è molto sporco, lavarlo bagnandolo. Aggiungere all'acqua un prodotto per la cura del rivestimento a base di sapone (osservare le indicazioni del fabbricante). Per rimuovere lo sporco più ostinato, lasciar agire e passare in seguito con lo straccio sciacquato nella soluzione di acqua e detergente e strizzato. Sul pavimento asciutto resterà una pellicola protettiva. Questo metodo non richiede l'impiego di speciali dispositivi, basta un secchio mobile doppio con strizzatore.
 - Per la pulizia e la cura di rivestimenti antisdrucchiolo (rivestimenti di sicurezza) vanno tassativamente osservate le indicazioni del fabbricante. L'aumento dell'effetto antisdrucchiolo rende la pulizia più difficile. Per questi rivestimenti speciali ha però precedenza la sicurezza.
 - I rivestimenti conduttori richiedono trattamenti specifici per i quali fanno stato le indicazioni del fabbricante.

Pulizia a fondo

La pulizia a fondo dovrebbe essere affidata a uno specialista