

# CIPRO CU 4600



Resistenza al vento  
classe tecnica

2

Polverizzato di  
serie nei colori:



grigio 9006



bianco 9016



## A RICHIESTA

### Soluzione WT 1.0



209,00

### Soluzione RTS 4.0



176,00



Frama Spa  
Via Provinciale per Modena 47/a,  
41016 Novi di Modena MO  
06

EN 13561  
Cipro  
CU 4600  
Resistenza al vento: classe tecnica 2

## Caratteristiche

Tenda a caduta con braccetti e guide laterali. Staffe in acciaio trattato, per il sostegno del rullo con innesto per le guide ed asole per ancoranti, nella versione a soffitto. Staffe in acciaio innestate nelle guide e supportate dalle stesse, per il sostegno del rullo, nella versione a spallina. Frontale in alluminio da 60x70 mm. Tubo intermedio in alluminio da 40 mm. Guide laterali in alluminio da 30x45 mm. Piedini in alluminio per guide laterali. Braccetti con cursore in acciaio trattato, profilo in alluminio 35x15 mm e pomoli di nylon per il bloccaggio degli stessi. Sporgenza braccetti 60 cm, possibilità di rotazione a 180°.

La posizione in cui il braccetto comincia a ruotare verso l'esterno, viene determinata in fase di montaggio in base al punto di fissaggio dei ferma braccetti. Funzionamento manuale con argano.

Argano rapporto 7:1 a vite senza fine per la versione a soffitto. Argano a coppia conica rapporto 3:1 con giunto cardanico ed asta snodata per versione a spallina.

Bulloneria inox.

Aste di manovra disponibili senza maggiorazione nelle misure 120, 150, 180, 200, 220 cm.

## Versione con cassonetto

Cassonetto in alluminio estruso. Testate laterali del cassone, con innesto per le guide, in acciaio trattato. Staffe universali in acciaio trattato per attacco a soffitto e parete, ancorate alle testate del cassone.


## Importante

Le tende da sole, anche se confezionate con tessuto impermeabile o pvc, sono state progettate e sono strutturate per la protezione solare. Il telo in pvc viene confezionato con giunta orizzontale senza orli laterali.


## Imballo

La tenda viene consegnata con tela arrotolata su tubo avvolgitore e frontalino, confezione accessori in busta, con asta di manovra, ma senza tasselli in un imballo unico di cartone.

## Ingombri



Attacco a soffitto



Attacco a spallina

## Guida pesante

