

## Tenda modello **CLOSER-TEC** - Listino prezzi 2013

### Caratteristiche standard

- Meccanica alluminio colore bianco Ral 9016 o grigio Ral 9006 (altri colori con supplemento di prezzo)
- Rullo a caduta verticale con cassonetto e con guide estruse 50x90mm
- Tessuti PVC + CRISTAL soluzione "A" di serie ( altre combinazioni con supplemento di prezzo)
- Movimento ad argano con manovella asportabile (o manovella snodata fissa o motore, con supplemento di prezzo)
- Sistema di fissaggio autoportante o soffitto (a parete con supplemento di prezzo)

**Per maggiori dettagli vedere la scheda tecnica**

**Cassonetto ispezionabile per smontare rullo e telo, lasciando montate le guide ed il cassone.**



**Rullo avvolgitore verniciato  
Tessuto trattenuto dentro le guide.  
Accessori in acciaio inox aisi 304 di serie.**

**Sistema di comando che impedisce al telo di essere arrotolato al contrario.**

### Modello **CLOSER-TEC** ad argano soluzione "A", e supplementi per motori

		Larghezza cm. ( fino a )											
		100	150	200	250	300	350	400	450				
<b>Altezza cm. ( fino a )</b>	<b>180</b>	1203	1360	1499	1657	1796	1945	2093	2243				
	<b>220</b>	1296	1460	1610	1774	1924	2080	2237	2396				
	<b>250</b>	1389	1561	1721	1891	2051	2215	2381	2549				
		230	230	230	230	230	230	230					Suppl. Motore standard
		642	642	642	642	642	642	642					Suppl. Motore Radio

#### Supplementi di prezzo

Tessuto solgreen	al pezzo	2%
Tessuti Impermeabili, P.V.A, Tecno, Solgreen	al pezzo	8%
Tessuti soluzione "B", acrilico + pvc	al pezzo	9%
Tessuti soluzione "C", acrilico o pvc + finestra centrale in cristal	al pezzo	18%
Argano con manovella snodata non asportabile	al pezzo	Fr 100.-
Colori serie Elite o Metal con cassonetto	al pezzo	8%

#### Accessori, sensori, telecomandi a richiesta

Telecomando 1 canale Atrio Somfy (soluzione <b>RTS 7.0</b> )	al pezzo	Fr 131.-
Telecomando 4 canali Atrio Somfy (soluzione <b>RTS 8.0</b> )	al pezzo	Fr 171.-
Piastra fissaggio soffitto per cassonetto	al pezzo	Fr 17.-
Staffa fissaggio a parete FR 401/1	al pezzo	Fr 22.-